

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Botão esférico de plástico preto.

Versão:

Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Botão bola polido.

Indicação:

As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.

Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tipo de rosca	Forma	Tamanho	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
K1444.208	rosca fêmea	20°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	84,5
K1444.210	rosca fêmea	20°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	84,5
K1444.2101	rosca fêmea	20°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	100
K1444.212	rosca fêmea	20°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	100
K1444.216	rosca fêmea	20°	3	M16	23	33	13	32	52	41	121
K1444.220	rosca fêmea	20°	4	M20	26	41	13	32	61	49	123